



اطلاعات ساختمان:

شماره و تاریخ پروانه ساختمانی مالک
 مهندس ناظر شماره پروانه اشتغال
 آدرس گروه ساختمانی: الف ب ج د

نکته:

- ۱ - رعایت تمام ضوابط مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان ایران الزامی است.
- ۲ - مشخصات لازم جهت اجرای هریک از موارد مذکور از مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان قابل استخراج و بهره برداری می باشد.
- ۳ - بررسی شرایط موجود در کارگاه جهت انتخاب مؤثرترین شیوه اجرای شرایط ایمنی مبنی بر حفظ جان نیروهای انسانی در کارگاه به استناد بند ۲-۳-۱-۱۲ مبحث دوازدهم مقررات ملی به عهده شخص مهندس ناظر می باشد و مالک موظف است دستورات ابلاغی را اجرا نماید.
- ۴ - مجری ساختمان گروه ج و د موظف به معرفی فردی به عنوان مسئول ایمنی کارگاه به اداره کاروناظر ساختمان جهت بررسی واعمال شرایط ایمنی در کارگاه می باشد.
- ۵ - در صورت عدم رعایت موارد مذکور توسط کارفرما ناظر موظف به اعلام تخلف مالک به مراجع ذیربطة (سازمانهای کار و امور اجتماعی، نظام مهندسی، آتشنشانی و خدمات ایمنی و شهرداری و سایر مراجع صدور پروانه) جهت صدور دستور توقف عملیات اجرایی می باشد.

۱. عملیات خاکبرداری و تخریب:

- تهیه، تأیید و ابلاغ طرح سازه نگهبانی قبل از شروع عملیات خاکبرداری به مجری.
- اجرای همزمان سازه نگهبانی با عملیات خاکبرداری.
- کنترل و حصول اطمینان از عدم ایجاد ترکهای بزرگ و اساسی در ساختمانهای مجاور، ریزش و پایداری شیروانی در محل گودبرداری.

۲. ایمنی تجهیزات الکتریکی:

- شناسایی خطوط انتقال برق (فشار ضعیف و قوی) در محوطه کارگاه و حفظ حریم آنها.
- تأمین روشنایی کافی در قسمتهای مختلف کارگاه ساختمانی که نیاز به روشنایی جهت تردد و انجام فعالیت دارند.
- اطمینان از این بودن سیم کشی و تابلوهای برق موقت در کارگاه.
- استعلام لازم از مراجع ذیربطة جهت تعیین نحوه این سازی قبل از شروع عملیات ساختمانی در مجاورت خطوط هوایی برق فشار ضعیف و قوی و اطمینان از رای کامل آن توسط مجری.

۳. حفاظت در کارگاه و معابر مجاور:

- کنترل نصب تابلوی معرفی پروژه در محل ورودی کارگاه.
- حصول اطمینان از متصور شدن کامل کارگاه جهت جلوگیری از ورود افراد متفرقه و غیر مسئول در محوطه کارگاه.
- ایجاد معبر امن در مجاورت کارگاه جهت تردد عابرین، استفاده از راهروی سرپوشیده مناسب برای معبرو همچنین تخلیه کامل آن از مصالح ساختمانی، جهت سهولت تردد.
- عدم حمل مصالح و وسائل از روی معبر مجاور ساختمان.

۴. ایجاد روشنایی، علائم هشدار دهنده جهت هشدار و هدایت وسایط نقشه و عابرین در معابر امن:

- استفاده از تابلوهای هشدار دهنده مناسب (تعیین نقاط خطر و استفاده از وسایل ایمنی فردی) در داخل کارگاه.
- حصول اطمینان از صحت اجرای اسکوب (مهار کننده) در زمان استفاده از پلاکهای سنگی بر روی بدنه ساختمان.
- استفاده از سرپوش حفاظتی مناسب برای جلوگیری از سقوط مصالح ساختمانی و ایزار کار جهت ساختمانهای در حال اجرای این محوطه کارگاه.

۵. ایمنی فردی:

- وجود وسائل حفاظت فردی (کلاه، کفش، دستکش، ماسک و کمریند نجات ...) به تعداد لازم در کارگاه.
- آموزش، نظارت و ایلام کارگران جهت استفاده بهینه و به موقع از وسائل حفاظت فردی و راه های فرار.

۶. نرده و پوشش حفاظتی:

- استفاده از نرده و پوشش حفاظتی در محل کلیه پر تگاهها اعم از اطراف سقفها، دیوارهای بازو نیمه تمام طبقات، دستگاههای پله، سطوح شیبدار، چاله های آسانسور، محل داکتهای تأسیساتی، کانال کولر و ...
- استفاده از پاخور چوبی در موارد فوق جهت جلوگیری از سقوط مصالح و ابزار.

کلیه موارد چک لیست پیوست به این جنبان به عنوان مالک و به عنوان مجری ساختمان تهیم و تشریح شد و ضمن اشراف به تبعات عدم رعایت آن، متعهد به اجرای آن خواهیم بود.



- | | |
|------------|---|
| راه پله : | ۷ |
| اطمینان ک | □ |
| دقت در ت | □ |
| داربست : | ۸ |
| اجرای دار | □ |
| مهارکامل | □ |
| اتصال و | □ |
| رعایت کا | □ |
| استفاده از | □ |
| عدم استف | □ |
| الزام کاره | □ |
| ممانتع از | □ |
| اطمینان از | □ |
| تناسب عر | □ |
| عدم استف | □ |
| بالا بر : | ۹ |
| استفاده از | □ |
| مهار کامل | □ |
| استفاده از | □ |
| اطمینان از | □ |
| اطمینان از | □ |
| استفاده از | □ |
| الزام کاره | □ |
| ممانتع از | □ |
| موارد عم | ۹ |
| پیش بینی | □ |
| بررسی و | □ |
| الزام کاره | □ |
| پیش بینی | □ |
| اطمینان از | □ |
| حصول ام | □ |
| حصول ا | □ |
| و مالک مو | □ |
| حصول اد | □ |

کلیه موارد چک لیست پیوست به اینجانبیان به عنوان مالک و به عنوان مجری ساختمان تفهیم و تشریح شد و ضمن اشراف به تبعات عدم رعایت آن، متعهد به اجرای آن خواهیم بود.

نام و نام خانوادگی و امضاء مجری

نام و نام خانوادگی و امضاء مالک