

مهر ۱۴۰۲ - معماری نظارت

۲۵- در یک ساختمان 6 طبقه منفرد با اهمیت متوسط (بر مبنای استاندارد 2800) با سطح اشغال 600 مترمربع حداقل تعداد گمانه برای شناسایی و طبقه‌بندی نوع خاک طبق مبحث ۷ مقررات ملی ساختمان چند عدد است؟

- (۱) 2 (۲) 4 (۳) 1 (۴) 3

سوال ۲۵:

مبحث ۷	جدول: ۷-۲-۱	صفحه: ۱۹	گزینه صحیح: ۴
توضیحات: طبق مبحث ۷ مقررات ملی ساختمان جدول ۷-۲-۱ و صفحه ۱۹ گزینه ۴ صحیح است.			

اردیبهشت ۱۴۰۲ - معماری نظارت

۱۹- اگر لایه‌بندی خاک در زمینی به‌صورت منحنی‌شکل و با شیب تند و جنس متنوع باشد. حداکثر فاصله قابل قبول بین گمانه‌ها چند متر می‌باشد؟

- (۱) 45 (۲) 40 (۳) 50 (۴) 30

سوال ۱۹:

مبحث ۷	بند: ۷-۱-۳-۱۰-ت-۲	صفحه: ۱۲ و ۲۰	گزینه صحیح: ۴
توضیحات: طبق مبحث ۷ مقررات ملی ساختمان بند ۷-۱-۳-۱۰-ت-۲ و صفحه ۱۲ و ۲۰ گزینه ۴ صحیح می‌باشد.			

شهریور ۱۴۰۲ - معماری نظارت

۵۴- در صورتی که خطر گود بسیار زیاد باشد، آیا طراحی گودبرداری باید توسط یک شرکت مهندسی ژئوتکنیک انجام گردد؟ و در گود با خطر بسیار زیاد حضور تمام وقت ناظر ژئوتکنیک در طول مدت اجرای عملیات گودبرداری ضروری است؟

(۱) خیر - بلی

(۲) بلی - خیر

(۳) بلی - بلی

(۴) خیر - خیر

سوال ۵۴:

مبحث ۷	بند: ۱-۵-۶-۱۱ و ۷-۲-۳-۶-۱۱	صفحه: ۳۴	گزینه صحیح: ۳
توضیحات: این سوال از مبحث ۷ مقررات ملی ساختمان، از بند ۱-۵-۶-۱۱ و ۷-۲-۳-۶-۱۱ در صفحه ۳۴ طرح گردیده است.			

دی ۱۴۰۲ - معماری نظارت